



SOLTEC® - Soluciones técnicas en adhesivos y selladores

Ficha técnica N° T5002 Página 1/2

SOLTEC LIMPIADOR ESPUMA DE POLIURETANO

Descripción – Características

Limpia sin esfuerzo la espuma de poliuretano SOLTEC® Cuando aún está fresca. Libre de CFC's y HCFC's. SOLTEC® limpiador universal ha sido desarrollado para la limpieza de los aplicadores de espuma a pistola así como posibles restos de espuma sobre las superficies dónde la aplicamos. Contiene un propulsor ecológicamente seguro que cumple con la última regulación de la U.E. que prohíbe la utilización de propulsores CFC.

El desarrollo y la fabricación de nuestros productos está sujeta a nuestro sistema de garantía de calidad aprobado según ISO 9001/EN 29001.

Áreas de aplicación

Limpia la espuma de poliuretano aún fresca y sin curar. El bote se encaja en la pistola de aplicación con un adaptador con rosca. Para el empleo del limpiador sobre restos de espuma proyectada, el bote dispone de un adaptador que permite rociar el producto en forma de “spray”.

Propiedades

El adaptador de rosca es universal y encaja con la gran mayoría de aplicadores de pistola. El limpiador de espuma PU SOLTEC® realiza una limpieza cuidadosa del mecanismo interno de la pistola aplicadora gracias al gas propulsor que contiene el bote. Los componentes activos del limpiador de espuma PU SOLTEC® son compatibles con los materiales usados en la fabricación de pistolas de espuma de PU. El empleo frecuente del limpiador de espuma PU SOLTEC® mantiene las pistolas aplicadoras en óptimas condiciones.

Información importante para la limpieza de la espuma

Debido a que el limpiador de espuma SOLTEC® contiene acetona, puede disolver o provocar manchas en plásticos, lacados, superficies pintadas, tejidos, etc... Todas aquellas superficies delicadas deben ser testadas antes de aplicar el limpiador por primera vez.

Instrucciones de uso

Para asegurar una correcta limpieza deberíamos de disponer de un paño limpio para retirar los residuos de espuma disuelta por el limpiador, una vez aplicado.

Para limpiar la pistola enrosque el bote de limpiador SOLTEC® y presione el gatillo hasta que no salgan residuos de espuma por la boquilla de la pistola.

Una vez desenroscado el bote coloque el adaptador para “spray” del que dispone el bote y rocíe el cuerpo externo de la pistola.

Por motivos de seguridad el gatillo de la pistola debería estar presionado mientras enroscamos el bote de limpiador SOLTEC®, así la pistola se despresuriza.

Presione el gatillo para purgar la pistola. En cuanto el líquido limpiador aparezca en la punta de ésta, suelte el gatillo y permita al limpiador trabajar dentro durante aproximadamente dos minutos, luego purgue la pistola.

Repita este procedimiento hasta que el líquido limpiador salga claro de la pistola. Una vez acabado este procedimiento ya puede desenroscar el bote de la pistola.

Importante: sólo puede ser limpiada con el limpiador de espuma SOLTEC® aquella espuma que esté fresca. La espuma ya curada sólo se puede limpiar mediante medios mecánicos.

Nota: no se deben emplear elementos punzantes durante la limpieza de las pistolas ya que pueden dañar las protecciones de éstas. Se deben seguir tanto las instrucciones de la pistola como del bote.

Los trozos de espuma frescos se deben quitar inmediatamente con limpiador.

Instrucciones de seguridad

Ver ficha de seguridad.

Presentación

El limpiador de espuma de poliuretano SOLTEC® se presenta en botes de 500 ml con un adaptador de rosca y un cabezal para “spray”.

Todos los botes vacíos deben ser reciclados según las normas y regulaciones de cada país.

Almacenamiento y conservación

9 meses en embalaje original y cerrado herméticamente.

Almacenamiento y transporte en condiciones frescas y secas.

(Las temperaturas altas reducen su tiempo de almacenamiento)

Los botes deben ser almacenados en posición vertical.

Reservamos el derecho de hacer cambios físicos y químicos a nuestros productos como consecuencia del desarrollo técnico y la investigación.

